

Segmenty do szlifowania

Segmenty do szlifowania

Segmenty do szlifowania firmy Blastrac są dostosowane do wszystkich szlifierek trójgłowicowych czyli: BMG-435W/D, BMG-535Pro, BMG-580Pro, BMG-735Pro, BMG-780Pro, a także do szlifierek innych producentów.

- ❖ Segmenty Blastrac posiadają opatentowany system DIAMAG, który pozwala na szybki i wygodny sposób na montaż segmentów do adaptera, bez użycia narzędzi pomocniczych (takich jak śrubokręt czy młotek).
- ❖ Segmenty do szlifowania firmy Blastrac są dostarczane w kompletach po 9 szt., czyli 3 segmenty przypadają na jedną z trzech głowic szlifiarki planetarnej.
- ❖ Segmenty Blastrac cechują się wysoką odpornością na zużycie. Na zużywalność ma wpływ odpowiedni dobór segmentu do twardości podłoża. Użycie nieodpowiedniego segmentu powoduje szybką zużywalność a przez to wzrost kosztów pracy. Do podłoży /materiałów twardych zaleca się segment czerwony, do podłoży uniwersalnych segment zielony, a do podłoży miękkich segment niebieski.
- ❖ Proces szlifowania za pomocą segmentów firmy Blastrac polega na dobraniu odpowiedniego segmentu (czerwony, zielony, niebieski) do rodzaju twardości powierzchni, a następnie zastosowaniu poszczególnych gradacji segmentów w obrębie danego koloru (od 18/20,30/40,60/80, do 120/150).

Nazwa części	Opis
--------------	------

Czerwony: miękki bond dla twardych powierzchni

BG707301
BG707302
BG707303
BG707304

Rozmiar ziarna diamentu 18/20
Rozmiar ziarna diamentu 30/40
Rozmiar ziarna diamentu 60/80
Rozmiar ziarna diamentu 120/150



Zielony: medium bond dla powierzchni uniwersalnych

BG707311
BG707312
BG707313
BG707314

Rozmiar ziarna diamentu 18/20
Rozmiar ziarna diamentu 30/40
Rozmiar ziarna diamentu 60/80
Rozmiar ziarna diamentu 120/150



Niebieski: twardy bond dla miękkich powierzchni

BG707321
BG707322

Rozmiar ziarna diamentu 18/20
Rozmiar ziarna diamentu 30/40

