

BGS-250

Dane techniczne- BGS-250

Szerokość pracy	Ø 250mm
Silnik	2,2kW / 230V- 50Hz/ 16A - jednofazowy
	3,0kW/ 400V-50Hz/ 16A - trójfazowy
	1,2kW/110V-50Hz/ 32 A - jednofazowy
Obroty	1440 obr./min. dla 230V
	1510 obr./min. dla 400V
	800 obr./min. dla 110V
Waga	70kg
Wymiary: Dł./Szer./Wys.	1180mm/ 520mm/ 1120mm
Maszyna: pchana/z posuwem	Pchana/brak
Zakres zastosowania	Beton/Kamień/Asfalt
Odkurzacze	BDC-1216/BDC-1220/ BDC-1330



Główne zalety:

- ❖ Zamknięty obieg, prawie całkowicie pozbawiony pyłu, gdy jest podłączony do odpowiedniego odkurzacza Blastrac.
- ❖ Jednogłowicowa szlifierka o średnicy 250 mm powierzchni roboczej.
- ❖ Przeznaczona do małych i średnich powierzchni poziomych.
- ❖ Może szlifować przy samej krawędzi.
- ❖ Wygodna w eksploatacji; generująca małe wibracje oraz hałas.
- ❖ Tarcze szlifujące o różnych twardościach umożliwiają efektywną eksploatację w każdej sytuacji.
- ❖ Tarcza szlifująca zamocowana na elastycznym przegubie-dostosowuje się do obrabianej powierzchni.



**Regulowany
uchwyt
operatora**





**Głowica
frezująca**



Uchwyt silnika



**Ostona
odsysająca pył**



**Dyski szlifujące – standardowe:
zielony, niebieski, czerwony**



**Dyski szlifujące – Ninja: zielony,
niebieski, czerwony**



**Tarcza
tnąca**