

BMG-780 RS

Dane techniczne- BMG-780RS	
Szerokość pracy	Ø 750mm
Silnik	15kW / 400V- 50Hz/ 63A - trójfazowy
Moc silników przy kołach	2x0,25kW
Obroty	400-1200 obr./min.
Waga	565kg
Wymiary: Dł./Szer./Wys.	2110mm/ 780mm/ 1250mm
Zakres zastosowań	Beton/Kamień/Asfalt
Odkurzacz	BDC-317(P)/ BDC-3140(P)



Główne zalety:

- ❖ Zamknięty obieg, prawie całkowicie pozbawiony pyłu, gdy jest podłączony do odpowiedniego odkurzacza Blastrac.
- ❖ 3 planetarne, obrotowe dyski o średnicy Ø 240 mm.
- ❖ Oddzielny system napędowy dla rotacji centralnej i 3 dysków planetarnych.
- ❖ Poszczególne elementy szlifierki mogą być rozłożone dla ułatwienia transportu ręcznego lub mechanicznego.
- ❖ Standardowe podłączenie węża z wodą: łatwa kontrola przepływu dzięki zaworowi kulowemu.
- ❖ Dostosowana do pracy w miejscach o wysokim standardzie higieny i bezpieczeństwa (przemysł spożywczy, farmaceutyczny, medyczny).
- ❖ Duży wybór dodatkowych narzędzi, które można łatwo wymieniać dzięki systemowi DIAMAG.
- ❖ Praktyczna: do suchych i mokrych powierzchni.
- ❖ Wygodna w użyciu: generująca małe wibracje oraz hałas.
- ❖ Maszyna wielozadaniowa: szlifowanie, polerowanie, lekkie frezowanie.
- ❖ Wyświetlacz LCD: kierunek obrotów, napięcie zasilania, prędkość obrotów itp.



Podłączenie wody



Adapter DIAMAG



Regulowany uchwyt operatora



Wygodne sterowanie



Segmety do polerowania – etapy polerowania od koloru czarnego do zielonego



3-głowicowa tarcza tnąca



Segmety PCD do materiałów elastycznych