



Dane techniczne-1-7D

Szerokość pracy	Ø 203mm
Silnik	2,4kW / 110V- 50Hz/ 16A - jednofazowa
	2,4kW/ 230V-50Hz/ 16A - jednofazowa
Wydajność śrutowania	do 20 m ² /h / na betonie
Waga	48 kg
Wymiary: Dł./Szer./Wys.	1040mm/ 310mm/ 980mm
Maszyna: pchana/z posuwem	Pchana/brak
Zastosowanie	Beton / Kamień / Asfalt
Zużycie śrutu	5 -75 gr/m ²
Odkurzacz	BDC-1220/ BDC-1330


Główne zalety:

- ❖ Zamknięty obieg, prawie całkowicie pozbawiony pyłu, gdy jest podłączony do odpowiedniego odkurzacza Blastrac.
- ❖ Urządzenie uniwersalne: może być podłączone do standardowego gniazdka elektrycznego (230V / 110V).
- ❖ Można stosować 50 mm wzdłuż ścian i krawędzi.
- ❖ Najmniejsza śrutownica pchana przez operatora.
- ❖ Łatwa i lekka w transporcie i użyciu.
- ❖ Wszechstronna i efektywna –odpowiednia do małych i trudno dostępnych miejsc.
- ❖ Odpowiednia do przygotowania/renowacji podłogi betonowych, asfaltowych, stalowych.


Regulacja sterowania

Swoboda manewrowania

Wygodne sterowanie

Wałek magnetyczny
