


2-30DS

Dane techniczne

Szerokość robocza	760mm
Wydajność śrutowania	do 685m ² /h na betonie
Silnik:	2 x 15kW / 400V – 50-60 Hz/63A
Waga	750 kg
Wymiary Dł. / Szer. / Wys.ć	1900 mm / 980mm / 1200mm
Drive system / Prędkość	Elektryczny / 0,5 – 33 m/min
Zakres zastosowania	Stal/ Beton / Kamień / Asfalt

Opcje



Wirnik do śrutowania



Opcje/ Akcesoria

Zalecany odkurzacz przemysłowy	BDC-854
Zalecany śrut: S460 / S550 / S660	999-0330 / 999-0390 / 999-0460
20m rura pyłowa Ø150	001112
Walek magnetyczny R900	B22055

The innovators in surface preparation!!!



Elektryczny system napędu

Dwa silniki do śrutowania

Panel sterowania na kierownicy

Główne zalety

- ❖ Śrutownica pracuje bezpyłowo, gdy jest podłączona do odpowiedniego odkurzacza Blastrac.
- ❖ Specjalnie zaprojektowana komora śrutownicza oraz okładziny wewnętrzne zwiększają trwałość tych części.
- ❖ Wydajna maszyna do średniej wielkości prac.
- ❖ Szerokość robocza 760 mm.
- ❖ Wydajna maszyna wyposażona w dwa 15kW silniki do śrutowania.
- ❖ Ergonomiczny panel sterowniczy.
- ❖ Efektywna maszyna odpowiednia do większości powierzchni.
- ❖ Zwiększona wydajność umożliwia redukcję kosztów pracy.
- ❖ Łatwa w obsłudze.
- ❖ Możliwość zastosowania: do przygotowania powierzchni/renowacja/ śrutowanie stali/betonu/asfaltu.